



205

EIGENSCHAPPEN / CARACTÉRISTIQUES




Glijkanaal 6 mm
 Voor middelzware tot
 zware gordijnen
 Profiellengte 600 cm

Profielgewicht 234 g/m
 Extrusie volgens EN-755-9
 Legering volgens EN AW-6060 T66

Profil large 6 mm
 Pour des rideaux de poids moyens
 ou lourds
 Longueur du profil 600 cm

Poids du profil 234 g/m
 Extrusion selon EN-755-9
 Alliage selon EN AW-6060 T66

AFMETINGEN / MESURES



PLAFONDMONTAGE / MONTAGE PLAFOND



2033

- Afstand muur-rail minimum 18 mm
- Distance mur-rail minimum 18 mm

KOORDBEDIENING / COMMANDE A CORDE

BELASTINGSTABEL/ TABLEAU DE CHARGE

2m	3m	4m	5m	6m
Max. 13 kg	Max. 12 kg	Max 11 kg	Max 10 kg	Max 9 kg

Op te geven bij bestelling:

- Afgewerkte breedte
- Bedieningszijde
- Pakketverdeling (L/R/MS)
- Montagehoogte. Indien niet meegedeeld: koordlus = 100 cm.
- Kleur van de rail
- Kleur van het koord. Indien niet meegedeeld: wit.

A mentionner:

- Largeur finie
- Côté de la commande
- Situation des paquets (G/D/G&D)
- Hauteur d'installation. Si pas connue: cordon = 100 cm
- Couleur du rail
- Couleur de la corde. Si pas connue: blanche.

VERBUIGINGEN / COURBURES

HANDBEDIENING / COMMANDE MANUEL



Horizontaal / Horizontale
 Verticaal / Verticale

R1 = 20 cm
 R1 = 20 cm

X = min. 57,5 cm
 X = min. 57,5 cm

R2 = min. 27,5 cm
 R2 = min. 27,5 cm

KOORDBEDIENING / COMMANDE A CORDE

Horizontaal / Horizontale
 Verticaal / Verticale

R1 = 20 cm (min. 135°; max. 1x)
 R1 = 20 cm (min. 158°, max. 1x)

/
 /

R2 = min. 27,5 cm
 R2 = min. 27,5 cm
 met ketting/ avec chaînette

KLEUREN / COULEURS



Aluminium geanodiseerd
 Aluminium anodisé
-00



Wit gelakt
 Blanc laqué
-10



Brons geanodiseerd
 Bronze anodisé
-50